



**PT450** | 4280/4281/4282

**Poli-Flex® Image**

100% Polyurethaan

**Rollengte: 25m x Rolbreedte: 0,5m**

Poli-Flex



Technische gegevens: Transferfolie: designfolie op basis van polyurethaan / lijm: polyurethaan-lijm (hotmelt) / dikte [mm]: 0,090 +/- 10 % (Camouflage); 0,090 +/- 10 % (Leopard); 0,090 +/- 10 % (Zebra) / liner: PET-folie, zelfklevend | Overdrachtsvoorwaarden: temperatuur: 160 °C / druk: 2,5 - 3,0 bar [gemiddelde druk] / tijd: 15 sec. | Wasbestendigheid: 60 °C/geschikt voor trommeldroger/textiel binnenstebuiten wassen | POLI-FLEX® IMAGE zijn overdrachtsfolies met een modieus ontwerp en een unieke oppervlakteafwerking. De milieuvriendelijke polyurethaanlaag is uitstekend bestand tegen wassen en reinigen en voelt prettig aan. | POLI-FLEX® IMAGE is geschikt voor overdracht op textiel zoals katoen, combinaties van polyester/katoen en polyester/acryl. | POLI-FLEX® IMAGE kan met alle huidige plotters worden gesneden. We raden het gebruik van een standaardmes (45°) aan. Na het wegsnijden wordt de gesneden flexfolie door een warmtepers aangebracht | De liner van POLI-FLEX® IMAGE 4280-4282-producten moet warm worden verwijderd. | Nylon en textiel met hydrofobe impregnering zijn niet geschikt voor warmtetransfer. Gebruik in dat geval L-Flex Nylon T500. | We raden u aan een toepassingstest uit te voeren op het originele materiaal | Vanwege de verschillende invloeden die het gevolg zijn van de productie en overdracht van de transferfolie, de aard van de materialen en de was- en reinigingsomstandigheden, is productaansprakelijkheid alleen van toepassing op onverwerkte materialen.