



SA908 CAD-CUT® Silicone 200

Rollengte: 25m x Rolbreedte: 0,5m

Stahls

BLACK 700	GREEN 400 (CA. P. 7727C)	GREY 730 (CA. P. 422C)	LIGHT BLUE 320 (CA. P. 2148C)
RED 200 (CA. P. 186C)	ROYAL BLUE 300 (CA. P. 286C)	WHITE 001	

0,2 mm dikke siliconenfilm met een mat oppervlak en zacht gevoel | Temperatuur: 150°C, tijd: 10 s., druk: gemiddeld, (# 4-6 op Hotronix®), peelen: koud, herdruk: 5 s. | Aanbevolen stoffen: 100% katoen, 100% polyester (test voor het aanbrengen), mengsels van polyester en katoen, gesublimeerd polyester | Meerkleurige ontwerpen: wordt niet aanbevolen voor meerlagige toepassingen | U moet het snijden altijd testen vóór elke productierun, de snijderinstellingen moeten worden aangepast naarmate het mes ouder wordt | Voor optimaal snijden en wegsnijden moet u een lijndikte van minimaal 1,5 mm aanhouden voor belettering en logo's | Wasbaar tot 60 ° C | Gebruik geen wasverzachter of bleekmiddel | Geschikt voor drogen met zachte aanpassing | Binnenstebuiten wassen en strijken | Bewaren in een koele, droge ruimte; vermijd directe hitte en zonlicht

SA909 CAD-CUT® Silicone 500

Rollengte: 25m x Rolbreedte: 0,5m

Stahls

BLACK 700	GREEN 400 (CA. P. 7727C)	GREY 730 (CA. P. 422C)	LIGHT BLUE 320 (CA. P. 2148C)
RED 200 (CA. P. 186C)	ROYAL BLUE 300 (CA. P. 286C)	WHITE 001	

0,5 mm dikke siliconenfilm met een mat oppervlak en zacht gevoel | 3D-uiteindelijk | Het materiaal is een natuurlijke blocker en is daarom geschikt voor gebruik op gesublimeerd polyester | Temperatuur: 150 °C, tijd: 10 sec., druk: gemiddeld, (#4-6 op Hotronix®), peelen: koud, herdruk: 5 sec. | Aanbevolen stoffen: 100% katoen, 100% polyester (test voor het aanbrengen), mengsels van polyester en katoen, gesublimeerd polyester | Meerkleurige ontwerpen: wordt niet aanbevolen voor meerlagige toepassingen | U moet het snijden altijd testen vóór elke productierun, de snijderinstellingen moeten worden aangepast naarmate het mes ouder wordt | Voor optimaal snijden en wegsnijden moet u een lijndikte van minimaal 2,0 mm aanhouden voor belettering en logo's | Wasbaar tot 60 ° C | Gebruik geen wasverzachter of bleekmiddel | Geschikt voor drogen met zachte aanpassing | Binnenstebuiten wassen en strijken | Bewaren in een koele, droge ruimte; vermijd directe hitte en zonlicht