



PT951 | 5901

Subli-Flock 5901

100% polyester

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Tape Flock

WHITE

Teknisk data – Överföringsfilm: Polyesterflock/Lim: Copolyester-smält/tjocklek [mm]: 0,64 +/- 10 %/Foder: Silikonpapper, vit | Överföringsförhållanden – Temperatur: 160 °C/Tryck: 2,5–3,0 bar [medeltryck]/Tid: 15 sek. | Applicering: Tryck på överföringspapper med sublimeringsbläck (spegelinverterat)/Placera sublimeringspapperet ovanpå flocken och överför designen med en värmpress som är inställd på 185 °C med medelhårt tryck (2,0 bar) i 40–45 sekunder. /Tryck den utskrivna flocken på textilen och följ de angivna instruktionerna för transfertryck | Tvättanvisningar: 60 °C/endast mildt tvättmedel eller tvättmedel som bevarar färgen/tvätta textilerna ut och in/lämplig att torktumla | Tryck: Indirekt med överföringspapper | Värmeförseglingsbar polyesterflock (vit), med utmärkt resultat med färgsublimeringsöverföring vid tryck. | Skyddet på hotmelt-sidan gör att motiv och logotyper kan skäras av alla befintliga CAD-/CAM-plotttrar efter tryck. Flocken erbjuder utmärkt rengöringsegenskaper. | Lämplig för tryck av motiv och logotyper på sport-, fritids- och arbetskläder. | Den släta ytan ser till att klara, lysande färger bibehålls vid tryck. | Polyesterflocken har utmärkt beständighet mot gulnande. | Textil med vattenavvisande ytbeläggning eller vattentät textil lämpar sig inte för värmetransfertryck. | Vi rekommenderar att du utför ett appliceringstest på ursprungliga materialen. | På grund av de många konsekvenser som produktion och överföring av transfilm resulterar i, samt materialens egenskaper och tvätt- och rengöringsförhållanden, kan produktansvaret endast tillämpas på obearbetat material.