


SA903 CAD-CUT® Basic Film

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Stahls

BLACK 700	GOLD 115 (CA. P. 871C)	GREEN 400 (CA. P. 7727C)	NAVY 350 (CA. P. 532C)	RED 200 (CA. P. 186C)	ROYAL BLUE 300 (CA. P. 286C)	SILVER 815 (CA. P. 877C)	WHITE 001	YELLOW 110 (CA. P. 012C)
-----------	------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------------	--------------------------	-----------	--------------------------

Flexfilm av polyuretan (PU) med matt yta och optimal täckning | Perfekt för att plotta större motiv och siffror eftersom materialet inte har någon självhäftande baksida | Passar för provtryck med flera färger | Temperatur: 160 °C, tid: 10 sek, tryck: medium, (#4–6 på Hotronix®), skala av kallt | Rekommenderade tyger: 100 % bomull, 100 % polyester (testa före applicering), polyester/bomullsblandningar | Designer med flera färger: Applicera bakgrund i 3–5 sek. skala av bärarket kallt, upprepa processen för varje ny färg, applicera den sista färgen i 18–20 sekunder, skala av bärarket kallt | Testa skärning innan produktionskörning, folieskärens inställningar måste justeras när knivbladen blir äldre | För optimal skärning och rensning bör linjetjockleken åtminstone vara 1,5 mm för bokstäver och logotyper | Tvättbar upp till 60 ° C | Använd inte mjukmedel eller blekmedel | Kan torkas skonsamt | Tvätta och stryk med avigsidan ut | Förvara på en sval och torrt plats, undvik direkt värme och solljus