



PT950 | 5905

Solvent-Flock 5905

100% viskos

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Tape Flock

STANDARD

Teknisk data – Överföringsfilm: Viscose Flock/Lim: Copolyester-hotmelt/Tjocklek [mm]: 0,56 +/- 10 %(standard)/Foder: silikonpapper, vit | Överföringsförhållanden – Temperatur: 160 °C/Tryck: 2,5–3,0 bar [medeltryck]/Tid: 15 sek. | Tvättbeständighet: 40 °C/Endast färg eller mildt rengöringsmedel/Tvätta textilerna ut och in/Lämplig att torktumla | SOLVENT-FLOCK 5905 är en värmeförseglingsbar viskosflock (vit, 560 µ) som är lämplig för direkttryck med ekologiskt lösningsmedel och bläck med lösningsmedel. Den speciella fiberimpregneringen skapar en fotorealistisk tryckupplösning med strålade färger. Skyddet på hotmelt-sidan gör att motiv och logotyper kan skäras av alla befintliga CAD-/CAM-plottar efter tryck. | Flocken har utmärkta skärnings- och rensningsförmågor och övertygar tack vare utmärkt tvättbeständighet. | Lämplig för tryck av motiv och logotyper på sport-, fritids- och arbetskläder. | Textil med vattenavvisande ytbeläggning eller vattentät textil lämpar sig inte för värmetransfertryck. | Vi rekommenderar att du utför ett appliceringstest på ursprungsmaterialen. | På grund av de många konsekvenser som produktion och överföring av transfilm resulterar i, samt materialens egenskaper och tvätt- och rengöringsförhållanden, kan produktansvaret endast tillämpas på obearbetade material.