



PT451 | 4290-4293

Poli-Flex® Glossy

100% polyuretan

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

GLOSSY BLACK

GLOSSY GOLD

GLOSSY RED

GLOSSY WHITE

Teknisk data – Överföringsfilm: polyuretan, gjuten/Lim: smält polyuretan/Tjocklek i [mm]: 0,10 +/- 10 %/Foder: PET-film, självhäftande | **Överföringsförhållanden:** Temperatur: 160 °C/Tryck: 3,5 bar [mediumtryck]/Tid: 15 sek | Tvättmotstånd: 80 °C/Kan torktumlas och kemtvättas; Perkloretylen (Tetrakloretylen)/Tvätta textil ut och in | POLI-FLEX® GLOSSY är en högkvalitativ, ekologiskt beprövad polyuretanfilm med en glansig yta. | POLI-FLEX® GLOSSY är lämplig för överföring till textilier som bomull, polyesterblandningar/bomull och polyester/akryl | Kan användas för text på t-shirts, tröjor, sport- och fritidskläder, sportväskor och supportartiklar som flaggor och vimplar. | POLI-FLEX® GLOSSY kan skäras med alla aktuella plottare. Vi rekommenderar att standardskärblad används (45°). När den rensats överförs den tillskurna flexfolien med en transferpress. PET-skyddet ska avlägsnas varmt. | Nylon och textilier med hydrofobimpregnering är inte lämpliga för värmeöverföring. I detta fall ska L-Flex Nylon T500 användas. | POLI-FLEX® GLOSSY är täckt med ett självhäftande PET-foder, vilket möjliggör omplacering av plottade motiv. POLI-FLEX® GLOSSY har utmärkt opacitet. | Om angivna temperatur- och tryckkrav inte uppfylls under värmetransfertryckprocessen kan inte säker och permanent vidhäftning av flexfolien garanteras. | Vi rekommenderar att du utför ett appliceringstest på ursprungligsmaterialen. | På grund de många konsekvenser som produktion och överföring av transfilm resulterar i, samt materialens egenskaper och tvätt- och rengöringsförhållanden, kan produktansvaret endast tillämpas på obearbetade material.