


SA910 CAD-CUT® Silicone 100

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Stahls

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| BLACK 700 | GREEN 400 (CA. P. 7727C) | GREY 730 (CA. P. 422C) | LIGHT BLUE 320 (CA. P. 2148C) | PASTEL BLUE 321 (CA. P. 538C) | PASTEL PINK 255 (CA. P. 700C) | PASTEL PURPLE 285 (CA. P. 2071C) | RED 200 (CA. P. 186C) | ROYAL BLUE 300 (CA. P. 286C) |
| TURQUOISE 380 (CA. P. 7717C) | WHITE 001 | | | | | | | |

0,1 mm tjock silikonfilm med matt yta och mjuk känsla | Materialet är tänjbart och förhindrar färgblödning på polyester för sublimeringstryck | Temperatur: 150 °C, tid: 10 sek, tryck: medium, (#4–6 på Hotronix®), skala av kallt, extra press: 5 sek. | Rekommenderade tyger: 100 % bomull, 100 % polyester (testa före applicering), polyester-bomullsblandningar, polyester för sublimeringstryck | Flerfärgsdesign: är inte lämpligt för applicering i flera lager | Testa skärning innan produktionskörning, folieskärarens inställningar måste justeras när knivbladen blir äldre | För optimal skärning och rensning bör linjetjockleken åtminstone vara 1,5 mm för bokstäver och logotyper | Tvättbar upp till 60 ° C | Använd inte mjukmedel eller blekmedel | Kan torkas skonsamt | Tvätta och stryk med avigsidan ut | Förvara på en sval och torr plats, undvik direkt värme och solljus