

BEST  
SELLER

l-flex



T100 L-Flex

100% polyuretan  
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

L-Flex

ANTHRACITE (CA. P. 6217C)	ANTIQUE GOLD (CA. P. 18-050TCX)	ANTIQUE SILVER (CA. P. 7506C)	APPLE GREEN (CA. P. 375C)	AQUA GREEN (CA. P. 322C)	AUBERGINE (CA. P. 518C)	BABY PINK (CA. P. 189C)	BEIGE (CA. P. 7401C)	BLACK (CA. P. BLACK 3C)
BORDEAUX (CA. P. 19-1930TCX)	BROWN (CA. P. 7533C)	CARDINAL RED (CA. P. 208C)	COFFEE (CA. P. 4715C)	FLAME RED (CA. P. 032C)	FOREST GREEN (CA. P. 553C)	FUCHSIA (CA. P. 215C)	GOLD METALLIC (CA. P. 871C)	GREEN (CA. P. 349C)
GREY (CA. P. 430C)	ICE BLUE (CA. P. 281C)	LEMON YELLOW (CA. P. 3945U)	LIGHT APRICOT (CA. P. 475C)	LIGHT GREEN (CA. P. 366C)	LIGHT GREY (CA. P. 179-3C)	LILAC (CA. P. 659C)	MAGENTA (CA. P. 210C)	MEDIUM YELLOW (CA. P. 123C)
MILITARY GREEN (CA. P. 5743C)	MINT (CA. P. 337C)	NAVY BLUE (CA. P. 296C)	NEON BERRY (CA. P. 2602C)	NEON BLUE (CA. P. 2925C)	NEON GREEN (CA. P. 802C)	NEON ORANGE (CA. P. 804C)	NEON PINK (CA. P. 806C)	NEON RED (CA. P. 805C)
NEON YELLOW (CA. P. 809C)	OLIVE (CA. P. 577U)	ORANGE (CA. P. 30-8C)	PASTEL YELLOW (CA. P. 4-5C)	PEACH FUZZ (CA. P. 13-1023TCX)	PERI (CA. P. 17-3938TPG)	PURPLE (CA. P. 273C)	RED (CA. P. 49-8C)	ROYAL BLUE (CA. P. 647C)
SAGE GREEN (CA. P. 2404 C)	SAPPHIRE (CA. P. 7461C)	SILVER METALLIC (CA. P. 877C)	SKY BLUE (CA. P. 297C)	TURQUOISE (CA. P. 3155C)	VIOLET (CA. P. 2567C)	WHITE	YELLOW (CA. P. 1235C)	

Teknisk data: Överföringsfilm: polyuretan, gjuten/Lim: smält polyuretan/Tjocklek i mm: 0,10 +/- 10 %/Foder: PET-film, självhäftande | Överföringsförhållanden: Temperatur: 160 °C/Tryck: 2,5–3,5 bar (mediumtryck)/Tid: 15 sek. | Tvättanvisningar: 80 °C/kan torktumlas och kemtvättas; Perklöretylen (Tetrakloretylen)/tvätta textilier ut och in | L-FLEX är en ekologiskt säker polyuretanfilm med en matt, icke-reflekterande yta. | L-FLEX är lämplig för överföring till textilier som bomull, polyesterblandningar/bomull och polyester/akryl. | Lämplig för text på t-shirtar, tröjor, sport- och fritidskläder, sportväskor och supporterartiklar som t.ex. flaggor. | Rekommenderad plotterkniv: 45 grader | Fodret ska dras av när det är varmt. Undantag är neontfärgerna och Light Blue, som ska dras av när de är kalla. | Den här filmen ska inte användas på mörka textilier med hög andel polyester eftersom det kan leda till att textilen missfärgas (läcker igenom). I de här fallen rekommenderar vi att Poli-Flex® Blockout Soft PT601N används. | Nylon och textilier med hydrofobimpregnering är inte lämpliga för värmeöverföring. I detta fall ska L-Flex Nylon T500 användas. | Den mjuka, gummiartade, elastiska transferfolien säkerställer att textilier behåller en behaglig känsla och är bekväma att bära. L-Flex har utmärkt opacitet. Det självhäftande PET-fodret möjliggör omplacering av de plottade motiven. | De råmaterial som används är inte skadliga för miljön och fria från PVC, mjukgörare och tungmetaller. | Om angivna temperatur- och tryckkrav inte uppfylls under värmetransfertryckprocessen kan inte säker och permanent vidhäftning av flexfolien garanteras. Med undantag för metallic- och neontfärger kan L-Flex-serien tryckas i flera lager. | Vi rekommenderar att du utför ett appliceringstest på ursprungligsmaterialen. | På grund de många konsekvenser som produktion och överföring av transfilm resulterar i, samt materialens egenskaper och tvätt- och rengöringsförhållanden, kan produktansvaret endast tillämpas på bearbetade material.