



SA100 CAD-CUT® Premium Plus

100% polyuretan

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Stahls

APPLE GREEN 421 (CA. P. 368C)	AQUA 360 (CA. P. 631C)	BEIGE 004 (CA. P. 4685C)	BERRY 253 (CA. P. 225C)	BLACK 700	BROWN 550 (CA. P. 7616C)	BURGUNDY 270 (CA. P. 188C)	COLUMBIA 330 (CA. P. 4150C)	CREAM 005 (CA. P. 479C)
DARK GREEN 410 (CA. P. 560C)	DARK GREY 780 (CA. P. 419C)	DEEP NAVY 335 (CA. P. 2378C)	DOVE BLUE 340	FUCHSIA 250 (CA. P. 214C)	GOLD 115 (CA. P. 871C)	GREEN 400 (CA. P. 7727C)	GREY 730 (CA. P. 7543C)	ICEBERG GREEN 424 (CA. P. 443C)
LEMON 100 (CA. P. 7405C)	LIGHT BLUE 320 (CA. P. 298C)	LIGHT GREEN 422 (CA. P. 362C)	LIGHT ORANGE 185 (CA. P. 1495C)	MEDIUM BROWN 555 (CA. P. 2472C)	MID GREY 740 (CA. P. COOL GRAY 10C)	MINT 419 (CA. P. 339C)	NAVY 350 (CA. P. 532C)	NEON BLUE 301
NEON GREEN 401	NEON ORANGE 181	NEON PINK 241	NEON YELLOW 101	OLIVE 430 (CA. P. 7763C)	ORANGE 180 (CA. P. 021C)	PASTEL BLUE 321 (CA. P. 538C)	PASTEL GREEN 420 (CA. P. 358C)	PASTEL MINT 370 (CA. P. 317C)
PASTEL PINK 255 (CA. P. 2036C)	PASTEL PURPLE 285 (CA. P. 2071C)	PASTEL YELLOW 105 (CA. P. 602C)	PEACH 006 (CA. P. 712C)	PINK 252 (CA. P. 507C)	PISTACHIO GREEN 425 (CA. P. 5777 C)	PURPLE 280 (CA. P. 2096C)	RED 200 (CA. P. 186C)	ROSE PINK 256 (CA. P. 694 C)
ROSÉ GOLD 215	ROYAL BLUE 300 (CA. P. 286C)	SAGE GREEN 423 (CA. P. 7537C)	SAHARA YELLOW 104 (CA. P. 7407 C)	SIGNAL RED 210 (CA. P. 185C)	SILVER 815 (CA. P. 877C)	SUNFLOWER YELLOW 106 (CA. P. 137C)	TEXAS ORANGE 182 (CA. P. 4013C)	TURQUOISE 380 (CA. P. 7717C)
VINTAGE PINK 254	WHITE 001	YELLOW 110 (CA. P. 012C)						

Flexfilm av polyuretan (PU), hög täckning och matt yta | Mjuk handkänsla | Självhäftande bärrark | Lätt att skära och rensa | Kan appliceras på nästan alla vanliga typer av textilier | Passar för provtryck med flera färger | Bomull, bomullsblandning, elasthan osv.: Temperatur: 130 °C/150 °C, Tid: 10 sek. /5 sek. Tryck: medium, (#4–6 på Hotronix®), skala av varmt | För nylon/nylonblandning: Temperatur: 130 °C, tid: 10 sek, tryck: lätt, (#2–4 på Hotronix®), Skäl: lätt | Rekommenderade tyger: 100 % bomull, 100 % polyester (testa före applicering), 100 % nylon (se övriga instruktioner för applicering), polyester-bomullsblandningar, elasthan, satin, polyestertermesh | Designer med flera färger: Applicera bakgrund i 3–5 sek. skala av bärrarket kallt, upprepa processen för varje ny färg, applicera den sista färgen i 18–20 sekunder, skala av bärrarket kallt | Testa skärning innan produktionskörning, folieskärarens inställningar måste justeras när knivbladen blir äldre | För optimal skärning och rensning bör linjetjockleken åtminstone vara 2,0 mm för bokstäver och logotyper | Tvättbar upp till 60 °C, upp till 30 °C på nylontyg | Använd inte mjukmedel eller blekmedel | Kan torkas skonsamt | Kan strykas direkt | Förvara på en sval och torr plats, undvik direkt värme och solljus