



SA908	CAD-CUT® Silicone 200	SA909	CAD-CUT® Silicone 500
-------	-----------------------	-------	-----------------------

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m	Stahls	Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m	Stahls
-------------------------------------	--------	-------------------------------------	--------

BLACK 700	GREEN 400 (CA. P. 7727C)	GREY 730 (CA. P. 422C)	LIGHT BLUE 320 (CA. P. 2148C)
RED 200 (CA. P. 186C)	ROYAL BLUE 300 (CA. P. 286C)	WHITE 001	

BLACK 700	GREEN 400 (CA. P. 7727C)	GREY 730 (CA. P. 422C)	LIGHT BLUE 320 (CA. P. 2148C)
RED 200 (CA. P. 186C)	ROYAL BLUE 300 (CA. P. 286C)	WHITE 001	

0,2 mm tjock silikonfilm med matt yta och mjuk känsla   Temperatur: 150 °C, tid: 10 sek, press: medium, (#4–6 på Hotronix®), kallavdragning av bärark, extra press: 5 sek   Rekommenderade tyger: 100 % bomull, 100 % polyester (testa före applicering), polyester-bomullsblandningar, polyester för sublimeringstryck   Flerfärgsdesign: rekommenderas inte för applicering i flera lager   Testa skärning innan produktionskörning, folieskärarens inställningar måste justeras när knivbladen blir äldre   För optimal skärning och rensning bör linjetjockleken åtminstone vara 1,5 mm för bokstäver och logotyper   Tvättbar upp till 60 ° C   Använd inte mjukmedel eller blekmedel   Kan torkas skonsamt   Tvätta och stryk med avigsidan ut   Förvara på en sval och torr plats, undvik direkt värme och solljus	0,5 mm tjock silikonfilm med matt yta och mjuk känsla   3D-utseende   Materialet är naturligt täckande och lämpligt för användning på polyester för sublimeringstryck   Temperatur: 150°C, tid: 10 sek, press: medium, (#4–6 på Hotronix®), kallavdragning av bärark, extra press: 5 sek   Rekommenderade tyger: 100 % bomull, 100 % polyester (testa före applicering), polyester-bomullsblandningar, polyester för sublimeringstryck   Flerfärgsdesign: rekommenderas inte för applicering i flera lager   Testa skärning innan produktionskörning, folieskärarens inställningar måste justeras när knivbladen blir äldre   För optimal skärning och rensning bör linjetjockleken åtminstone vara 2,5 mm för bokstäver och logotyper   Tvättbar upp till 60 ° C   Använd inte mjukmedel eller blekmedel   Kan torkas skonsamt   Tvätta och stryk med avigsidan ut   Förvara på en sval och torr plats, undvik direkt värme och solljus
---	--