



PT300 | 854 **Poli-Tack 854**

100% polyester

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Tack

STANDARD

Teknisk data – Bärark: PET-film, transparent/Lim: akrylat/vidhäftningsstyrka [N/cm]: 0,60 +/- 10 %/Tjocklek [mm]: 0,12 +/- 10 %/Foder: PP-film, vit, silikonbeläggning. | Transparent PET-film belagd med tvärbunden akryllim som ger utmärkt temperaturbeständighet, åldring och UV-stabilitet. | Limmet kan avlägsnas utan rester även efter långa användningsperioder. | Lämplig för användning vid värmetransfertryck med värmehärdande material, exempelvis designtryck på flexfolie till textil.



PT301 | 870 **Poli-Tack 870 Universal**

100% Polyester

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Tack

STANDARD

Teknisk data – Bärark: PET-film, transparent/Lim: akrylat/vidhäftningsstyrka [N/cm]: 0,50 +/- 10 %/Tjocklek i [mm]: 0,12 +/- 5 %/Foder: PP-film, vit, silikonbeläggning. | Transparent PET-film belagd med tvärbunden akryllim som ger utmärkt temperaturbeständighet, åldring och UV-stabilitet. | Limmet kan avlägsnas utan rester även efter långa användningsperioder. | Lämplig för användning vid värmetransfertryck med värmehärdande material, exempelvis designtryck på flexfolie till textil.